

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ysy@nt-rt.ru | <http://yugsys.nt-rt.ru>

Контроллеры и модули дискретного ввода-вывода

Техническая марка	Фото	Наименование	Напряжение питания	Интерфейсы	Каналы ввода вывода	Примечание
ED101E		Контроллер дискретного ввода	24VDC	2xRS485	32TC	V1. TC типа "сухой контакт" =24В
EQ101E		Контроллер дискретного вывода	24VDC	2xRS485	24ТУ	V1. 8 дискретных выходов с общим минусом плюс 16 дискретных выходов с общим плюсом, контроль срабатывания дискретных выходов, контроль подачи питания ТУ
JC604E		Модуль реле-повторителей			4 двухпозиционных ТУ	V6. 3 реле на объект Реле =24В в розетках
JC704E		Модуль реле-повторителей			8 двухпозиционных ТУ	V6. 3 реле на объект Реле =24В в розетках
JCA02E		Модуль реле-повторителей			1 двухпозиционное ТУ	3 реле на объект Реле =24В в розетках
JC501E		Модуль реле-повторителей			8x3 контактов реле	8 реле Finder со схемой защиты, смонтированных на плате (применяется совместно с электронными ключами)
MT401E		Ключ электронный		предназначен для коммутации (включение/выключение) высоковольтной цепи постоянного или переменного тока до 5А:	1 выход	Напряжение до 400 В для постоянного тока либо до 250 В для переменного тока до 5А